



Spånsugs-aggregat MOReTENS SA4000

- "Renluftsaggregatet" ger 4 gånger bättre luftkvalité än godkända värden.
- Aggregatet är mycket tystare än vanliga spånsugsaggregat då det är helt ljuddämpat.
- Är utrustad med backspolning av filter. För en bättre rengöring av filter.
- Byte av säck går lätt utan tunga lyft
- Lackad i ljusgrå ton för att också smälta in i en "finare" miljö

Spånsugsaggregat SA4000 för spånsugning av olika material

Spånsugsaggregatet benämns också "renluftsaggregat" som pekar på att filtren är mycket tätare än normala filter. För att bibehålla en stor luftkapacitet har arean ökat avsevärt.

Aggregatet är helt ljuddämpat. Dämpningen sker med en kombination av ljudisoleringsmattor och tjock plåt. (tung , 2 mm) För att ytterligare sänka ljudnivån dämpas både ingående och utgående luftkanaler.

För att rengöra och bibehålla kapaciteten finns en "backspolnings-enhet" i aggregatet. Den drivs med tryckluft. Denna teknik finns i de flesta industrianläggningar. Filtren är lätt utbytbara och har standarddimensioner.

Spånsäckarna står redan från början på en kärra när byte skall ske. Kärnan är utrustad med kraftiga gummihjul. Inget lyft behövs när byte av säck sker.

Manövrering

Standard levereras aggregatet med stor låda och endast plint för motor

Urustas av oss eller elektriker med:

Start/stopp knappar.

NC och NO kontakter för tex anslutningar av automatspjäll.

Kontaktplint för startström 230 V AC.

Tekniska data

Motor	3 kW
Anslutning	3-fas, 400 V
Kapacitet vid friblåsning (utan filter)	4000 m ³ /tim
Kapacitet vid 250 Pa motstånd	2500 m ³ /tim
Filteryta	20 m ²
Stos-anslutning	D 200 mm
Spånvolym	2 x 250 L
Mått B x L x H	650 x 2000 x 1560 mm
Vikt	320 kg

Tillbehör

Automatisk rengöring av filter

Automatstart för flera maskiner

Spjällstyrningar för flera maskiner (anslutningar till automatspjäll)

Prislista

320-040	Spånsugsaggregat SA4000 In dia 200 mm, 2 x 250 L säck 3 kW	27 500
320-010	Automatisk rengöring av filter för SA.	5 600
320-015	Autostart vid nollspänning	750